

**FURTO - CENTRALI D'ALLARME**
**Centrale d'allarme a 16 ingressi espandibile**

codice: TCP16256



Centrale 16 ingressi espandibile fino a 256 ingressi di cui massimo 128 radio. Combinatore telefonico e Vocabolario integrato. Alimentatore 3A. Contenitore metallico

Proprietà	Descrizione
Alimentatore	3 A switching
Alloggiamento batteria da	17Ah 12V
Bus di comunicazione	ad alta velocità 38.400 Baud
Calendario	biennale (gestione feriale, festivo, prefestivo, ora legale e solare)
Chiavi memorizzabili singolarmente	64 chiavi
Codici	1 codice utente Master, 200 codici utente ausiliari, 1 codice installatore
Comunicatori telefonici	8 (1 numero principale + 1 numero di riserva ciascuno)
Consolle	32 LCD300/S
Definizione ingressi	NC, NA, BIL, B24(doppio bilanciamento), Radio, Bus per barriere seriali
Dispositivi di comando ausiliari	16 (TP SKN, TP SK6N, TP SDN)
Fasce orarie di accesso	8 fasce orarie settimanali
Filtri associabili ad ogni ingresso	contatto, inerziale, contatore, doppler RDV
Interfaccia telefonica	digitali e vocali selezionabili
Linea seriale	RS485 e TTL (connessione verso PROG32)
Memoria eventi	ultimi 3000
Morsettiera cablaggi	estraibile
Parametri temporali	(Ritardato 1 e ritardato 2, uscita, allarme e ritardo conferma rapina) programmabili
Possibilità di	associare 7 differenti attributi ad ogni codice e 3 per ogni chiave
Possibilità di	collegamento su Bus di 2 Ricetrasmittitori radio a doppia banda per la gestione di

Possibilità di	Riscontro vocale sulle operazioni effettuate dall'utente finale con la console LCD3
Possibilità di	Esclusivo software per la verifica della ricezione dei dispositivi radio e livello di dist
Programmatori orari	32 programmatori settimanali (associabili ai programmi e telecomandi)
Programmazione	da: tastiera LCD, PC, remota tramite telegestione
Programmazione ingressi	Istant, Ritard 1/2, Interno, Tecnologico, Escluso, Chiave, Rapina, Tamper
Programmi di inserimento	32 programmi
Protocolli di trasmissione	digitali e vocali selezionabili
Tamper	antiapertura e antidistacco
Tecnologia RDV	verifica digitale allarmi a distanza. Brevetto internazionale
Telecomandi	16 con programmazione a stato/impulso
Tipo contenitore	metallico
Uscite	Sirena interna, sirena autoalimentata esterna, 5 uscite logiche
Vocabolario di messaggi vocali	Integrato (disponibile in diverse lingue)