

**TVCC - TELECAMERE DOME PER ESTERNO (MOTORIZZATE)****TELECAMERA SPEED DOME PER ESTERNO 12X 40 LED PORTATA 30 MT**

codice: SDH12X



SPEED DOME D&N, FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE, ZOOM 12X OTTICO, 16X DIGITALE, 40 LED IR PORTATA 30MT, SENSIBILITA' 0,0001 LUX CON SENS-UP ATTIVO ROTAZIONE 360°, CCD SONY 1/4" SUPER HAD II 560 TVL,,RS-485 PROT. PELCO P/D, SK-P N° 120 PRESET, N°8 GRUPPI, MENU OSD, IP 67, 12VDC

Proprietà	Descrizione
Alimentazione	24Vac / 18W , 1.5A oppure 12Vdc , 2A
AUTO SCAN	Modalità CW / CCW / Custom
BAUDRATE	2.400bps, 4.800bps, 9.600bps, 19.200bps
Ccd.	1/4" Super HAD II a Colori
COMPENSAZIONE	Compensazione automatica della posizione Pan
CONTROLLO REMOTO	RS-485
CONTROLUCE	Off / BLC / HLC / SSCR
Day & Night	ICR (Auto / Color / BW)
Dimensioni	Diam.165 mm x 188 mm
Fomato video	NTSC / PAL
Illuminazione minima	0.0001 Lux (con Sens Up attivo) , 0 Lux(30 mt) con LED accesi
INDIRIZZO (ID)	255
Ingressi allarme	4 Porte
LED IR	40LED IR
LUNGHEZZA FOCALE	f=3.94-46.05mm(F 1.67-1.88)
ORARIO	Set , On / Off
Pan/tilt	Pan: 360° (senza fine), Tilt: 5-185 (Auto Flip meccanico)
pattern	4 pattern (210 sec.-2 ore : in funzione della complessità)
Peso	circa 2,5 Kg

Pixels	NTSC: 768 x 494 (HxV) / PAL : 752 x 582 (HxV)
Preset	128 punti
PROG	8 Programmazioni
Protocollo	Auto, Sk-P, Pelco-D
Risoluzione	560 TVL a colori / 680 TVL in BN
SENSE UP	Off / On (x2 -x512)
SINCRONIZZAZIONE	INTERNA / ESTERNA (Line-lock)
SSNR	Off / Basso / Medio / Alto
Temp. Funz.	- 20° C - + 60° C
Temp.stoccaggio	- 20° C - + 60° C
Tour	8 Tour
USCITA ALLARME	Open collector (5Vdc, 40mA) / rele' (2A, 30Vdc / 0.5A, 125 Vac)
Uscita video BNC	1.0Vp-p (sincronizzazione Negativa), Terminazione 75 Om
Velocità Pan	Preset: 250° / sec., Manuale: 0.05°-120° / sec.
ZONE PRIVACY	8 Zone
Zoom	Ottico 12x, Digitale 16x