

TVCC - VCR

VCR JSD400

codice: JSD400



VIDEOREGISTRATORE DIGITALE TRIPLEX 4 CANALI JPEG2000, 200 IPS, CDR-RW, HDD: 2 X 400GB (MAX) - NON INCLUSI, LIVE: REAL TIME, PELCO-D, FIRMWARE IN ITALIANO, 8 INGRESSI ALLARME / 1 USCITA, USCITE VIDEO 2 (MONITOR/VCR), USCITA VGA, TELECOMANDO IR INCLUSO, JOG-SHUTTLE, DIMENSIONI 43,6 x 39,6 x 8,8 cm, ALIMENTAZIONE 12Vdc 8,33A
 NON DISP.

| Proprietà | Descrizione |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Aggiornamento video | TEMPO REALE |
| Alimentazione e consumo | 12Vdc, 8,33A |
| Audio da remoto | -- |
| Compressione video | JPEG2000 |
| Compressione video in rete | JPEG2000 |
| Connettori seriali | RS-232, RS-485 |
| Dim. (cm) | 43,6 x 39,6 x 8,8 |
| Dispositivi per backup | USB, LAN, CD |
| Funzione watermark | NO |
| HDD (non inclusi) | 2 X 500GB |
| Ingressi audio | 4 |
| Ingressi di allarme | 4 (NA/NC PROGRAMMABILI) |
| Ingressi video | 4 CANALI BNC 1Vpp 75OHM |
| Interfaccia WEB | SOFTWARE AP |
| Lingua menù | ITALIANO, INGLESE, SPAGNOLO |
| Livello di qualità registrazione | 5 |
| Masterizzatore per backup | CDRW |
| Modalità di registrazione | MAN/TIMER/MOTION/ALARM |
| Modalità ricerca | DATA/ORA, ALLARME, EVENTI, MOTION |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Multiplexing | TRIPLEX |
| Periferiche opzionali | DVD-RW, TASTIERA CK2000 |
| Protocollo di comunicazione | PELCO-D, ED ALTRI |
| Rete LAN | ETHERNET (10/100 BASE-T)10Mbps |
| Risoluzione da display | 720 x 288 |
| Risoluzione in registrazione | 720 x 288 |
| Uscita audio | 1 |
| Uscita video main | 1 |
| Uscita video spot | 1 (VCR) |
| Uscite di allarme | 1 NA E NC |
| Velocità in registrazione | 200ips |
| VGA | GIA' INTEGRATO |